

Bamba

INTRODUCCIONES DE USO
Silla de Auto Premium 9-36Kg
GRUPO I/II/III



Índice

| | |
|--|----|
| 1. Introducción al producto..... | 03 |
| 2. Aviso..... | 03 |
| 3. Advertencia..... | 04 |
| 4. Instrucciones de seguridad..... | 06 |
| 5. Componentes principales de la silla..... | 07 |
| 6. Como ajustar el producto..... | 08 |
| 7. Instalación..... | 10 |
| 7.1 Instalación por rango de tamaño 76-105cm..... | 10 |
| 7.2 Instalación por rango de tamaño 105-125cm..... | 12 |
| 7.3 Instalación por rango de tamaño 125-150cm..... | 14 |
| 8. Desmontaje y sustitución de la funda de tela..... | 15 |
| 9. Cómo desechar..... | 15 |
| 10. Instrucciones de lavado..... | 15 |
| 11. Sevice post venta y garantía..... | 16 |

1. Introducción al producto

Este producto ha sido aprobado según la Regulación de la ONU No. 129/03, adecuada para un rango de tamaño infantil de 76-150 cm. El rango de tamaño para el cual está destinado este dispositivo es:

| Orientación | Rango de Tamaño | Instalación | Categoría | Clase |
|-------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|
| Adelante | 76-105cm | Cinturón de seguridad de tres puntos del coche | Ajuste universal con cinturón | Integral |
| Adelante | 105-125cm | Cinturón de seguridad de tres puntos del coche | Asiento alzador | No Integral |
| Adelante | 125-150cm | Cinturón de seguridad de tres puntos del coche | Alzador Universal | No Integral |

"Ajuste universal con cinturón" Utilice el asiento con respaldo, se fija con los cinturones de seguridad de tres puntos del coche. Y luego los niños se fijan en el asiento con los cinturones de seguridad para niños.

"Asiento alzador" Utilice el asiento con respaldo, quite los cinturones de la silla. Tanto el asiento infantil como el niño se aseguran con los cinturones de seguridad de tres puntos del automóvil.

"Alzador universal" Utilice el asiento sin respaldo, quite los cinturones. La silla infantil y el niño se fijan con los cinturones de seguridad de tres puntos del vehículo.

2. Aviso

Los manuales cubren el uso de diferentes rangos de tamaños de niños; para un uso correcto, consulte el rango de tamaño real del niño y la instalación.

Aviso para rango de altura de niños de 76 a 105 cm

Este es un sistema de retención infantil mejorado con cinturón universal. Está

aprobado de acuerdo con el Reglamento n° 129 de las Naciones Unidas, para usarse principalmente en "posiciones de asiento universales", tal como lo indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.

IMPORTANTE: NO UTILICE EL SISTEMA ORIENTADO HACIA ADELANTE ANTES DE QUE EL NIÑO SUPERE LOS 15 MESES DE EDAD (consulte las instrucciones).

Aviso para rango de altura de niños de 105 a 125 cm

Este es un sistema de retención infantil de asiento alzador mejorado. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento n° 129 de las Naciones Unidas, para su uso principalmente en todas las "posiciones de asiento alzador" indicadas por los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.

Aviso para rango de altura de niños de 125 a 150 cm

Este es un sistema de retención infantil de alzador universal. Está aprobado de acuerdo con el Reglamento n° 129 de las Naciones Unidas para su uso en "posiciones de asiento de vehículo compatibles con alzador universal", tal como lo indica el fabricante del vehículo en el manual del usuario del mismo.

3. Advertencia

- Conserve este manual de instrucciones en buen estado y léalo detenidamente antes de utilizarlo. Le ayudará a instalar correctamente el asiento de seguridad para niños. Una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves a su hijo. El fabricante no se hace responsable de ningún peligro causado por una instalación incorrecta.
- Asegúrese de que el sistema de retención infantil esté completamente instalado y fijado correctamente; los elementos rígidos y las piezas de plástico de un sistema de retención infantil mejorado deben ubicarse e instalarse de manera que no puedan, durante el uso diario del vehículo, quedar atrapados en un asiento movable o en una puerta del vehículo.
- Este producto reducirá el daño en los accidentes de tránsito a los niños, pero no puede garantizar la seguridad absoluta de los niños, por lo tanto, cuando conduzca, respete estrictamente las leyes y regulaciones de tránsito locales.
- ¡Advertencia! - Para los sistemas de retención infantil orientados hacia adelante, no se deben utilizar en posiciones de asiento donde haya una bolsa de aire frontal activa instalada.
- **IMPORTANTE: NO UTILICE EL SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL ORIENTADO HACIA ADELANTE ANTES DE QUE EL NIÑO EXCEDA LOS 15 MESES (consulte las instrucciones).**
- Asegúrese de que todas las correas que sujetan el dispositivo de retención

al vehículo estén bien apretadas, que todas las correas o protectores contra impactos que sujetan al niño estén ajustados al cuerpo del niño y que las correas no estén torcidas.

- Asegúrese de que cualquier correa de regazo esté colocada en la parte baja y que cualquier protector de impacto esté instalado correctamente, de modo que la pelvis esté firmemente enganchada, y que esté tenso.
- El dispositivo debe sustituirse cuando haya estado sometido a tensiones violentas en un accidente.
- ¡Advertencia! - Es peligroso realizar modificaciones o adiciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad de aprobación, y es peligroso no seguir estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del dispositivo de retención infantil.
- Cuando la silla no esté provista de una funda textil, deberá mantenerse alejada de la luz solar, de lo contrario podría resultar demasiado caliente para la piel del niño.
- Asegúrese de que los niños no queden sin supervisión en el sistema de retención infantil.
- Asegúrese de que cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión estén debidamente asegurados.
- No coloque objetos pesados en el automóvil ni en el sistema de retención infantil, ya que podría causar lesiones en caso de accidente.
- Aleje el asiento de seguridad de la corrosión.
- El sistema de retención infantil no se debe utilizar sin la funda.
- La funda del sistema de retención infantil no debe sustituirse por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la funda constituye una parte integral del rendimiento del sistema de retención infantil.
- Asegúrese de que la hebilla del cinturón de seguridad para adultos esté en contacto con los puntos de contacto principales de carga del dispositivo de retención. Se recomienda al usuario que se ponga en contacto con el fabricante del dispositivo de retención infantil si tiene dudas sobre este punto.
- No utilice ningún punto de contacto de carga que no sea el descrito en las instrucciones y marcado en el dispositivo de retención infantil.
- Para que el sistema de retención infantil quede correctamente instalado, el usuario también deberá consultar el manual del fabricante del vehículo.
- Asegúrese siempre de que el asiento de seguridad para niños esté bien sujeto, incluso cuando no esté ocupado, ya que un asiento suelto puede provocar lesiones en caso de colisión.
- Es muy importante conservar el manual de instrucciones en el sistema de retención infantil durante toda su vida útil.
- Compre el producto en un canal de ventas oficial, el fabricante no garantiza la calidad del producto de segunda mano.
- Las ilustraciones de este manual son sólo de referencia y pueden diferir ligeramente del modelo de su asiento.

- No utilice este asiento de seguridad en casa. Solo está disponible en los asientos de vehículos motorizados correspondientes.
- En este manual de usuario se describen los métodos de lavado del sistema de retención infantil. Léalo atentamente.

4. Instrucciones de seguridad

- Sólo está permitido usar el sistema de retención infantil en el vehículo.
- Sólo apto si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, homologados según el Reglamento CEPE/ONU nº 16 u otras normas equivalentes.



A Cinturón diagonal



B Cinturón abdominal

- **IMPORTANTE** - No utilice sistemas de retención infantil en asientos donde haya airbags.
- Lea atentamente el manual de instrucciones sobre cómo utilizar el airbag.
- Puedes utilizar el asiento para niños de la siguiente manera:



| | | |
|---|--|----------|
| Orientación del asiento del vehículo | Dirección del tráfico orientada hacia adelante | Correcto |
| | Dirección del tráfico orientada hacia atrás | Error |
| Categoría de cinturón de seguridad para adultos | El vehículo está equipado con cinturón de seguridad de 3 puntos. | Correcto |
| | El vehículo solo está equipado con cinturón de seguridad de 2 puntos. | Error |
| Posición del asiento del vehículo | Copiloto e instalación orientada hacia delante sin airbag o airbag desactivado | Correcto |
| | Segunda fila y otros asientos traseros | Correcto |
| | Asientos traseros centrales con cinturón de seguridad de 3 puntos | Correcto |

5. Componentes principales de la silla



6. Cómo ajustar el producto

6.1 Ajuste de altura de correa para el hombro

Compruebe que las correas de los hombros estén colocadas a la altura adecuada para su hijo. Las correas deben pasar por el orificio. Los hombros del niño deben quedar por debajo de las correas.



Si la altura de su asiento de automóvil no se adapta a su hijo, debe ajustarlo de acuerdo a los siguientes pasos (Fig.1-5):

Step 1: Afloje el cinturón y luego gire el asiento para niños hacia atrás. (Fig. 1).


Step 2: Deslice dos correas de hombro desde el conector. (Fig. 2).

Step 3: Saque la almohadilla del pecho y las correas de la ranura del cinturón. (Fig. 3).

Step 4: Pase las correas de los hombros a través de las ranuras de cinturón correspondientes deseadas. (Fig.4)

Step 5: Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén instalados correctamente en las ranuras y que no estén deformados. Vuelva a colocar las correas en el conector del arnés. (Fig.5).


Para quitar las correas, haga lo anterior en orden inverso.



6.2 Cómo aflojar el arnés

El arnés se afloja presionando la palanca (debajo de la funda del asiento) en la parte delantera del asiento.

Presione hacia abajo la etiqueta que dice "Press" (Presione) mientras agarra las dos correas de los hombros con la otra mano. Tire de las correas de los hombros hacia usted para aflojar el arnés.



6.3 Cómo usar la hebilla

6.3.1 Libere la hebilla. Presione el botón rojo de la hebilla hacia abajo para liberarla.

6.3.2 Bloqueo de la hebilla. Junte las dos secciones metálicas de los conectores de la hebilla. (Fig.6)

Coloque dos conectores de hebilla en la ranura en la parte superior de la hebilla hasta que encajen en su lugar. (Fig.7)

Compruebe si el arnés está correctamente bloqueado tirando de las correas de los hombros hacia arriba. (Fig.8)



Fig 6



Fig 7




Fig 8

6.4 Ajuste de la altura del reposacabezas

Compruebe periódicamente si el reposacabezas es adecuado para su hijo. La altura del reposacabezas está ajustada de forma óptima al tamaño de su hijo, cuando su cabeza descansa cómodamente en el centro del reposacabezas. (Fig.9)

Si la altura del reposacabezas del asiento infantil no es adecuada para su hijo, ajuste el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo presionando el ajustador de cabeza en la parte posterior del reposacabezas. (Fig.10).



7. Instalación


7.1 Instalación por rango de tamaño 76-105cm

7.1.1 Para niños de entre 76 y 105 cm, se utiliza un cinturón de seguridad de tres puntos para fijar el asiento del niño y el cinturón de seguridad para niños para fijar al niño.

7.1.2 Fijación del asiento al automóvil con cinturones de seguridad de tres puntos de la siguiente manera:

Paso 1: Fije el asiento de seguridad para niños en el automóvil y luego asegúrese de que esté apoyado contra el respaldo del asiento del automóvil. (Fig. 11)

Step 2: Saque los cinturones de seguridad del automóvil, pase el cinturón de regazo del automóvil por debajo del apoyabrazos, luego a través del apoyabrazos y luego a través del respaldo de plástico y sáquelo desde el otro lado de la ranura del cinturón de seguridad. (Fig. 12).



Paso 3: Coloque los cinturones de seguridad del automóvil en las hebillas de seguridad del automóvil. (Fig. 13)

Paso 4: Coloque las rodillas sobre los asientos infantiles y luego coloque los cinturones diagonales. (Fig. 14). Sujete el cinturón diagonal lo más posible en la dirección de la bobina automática. (Fig. 15) Asegúrese de que el cinturón no esté suelto. (Fig. 16).



Fig. 13



Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16

7.1.3 Fijación del niño con los cinturones de seguridad para niños. Hágalo de la siguiente manera:

Ajuste la altura de los cinturones de la silla y del reposacabezas a la altura del niño (Ver sección 6.1 y 6.4), Luego fije al niño de la siguiente manera:

Paso 1: Afloje el cinturón (Ver sección 6.2), Abra la hebilla (Ver sección 6.3), y luego póngalas a un lado.

Paso 2: Coloque al niño en la silla y luego pase las dos correas por los hombros del niño.

Paso 3: Abroche las hebillas.

Paso 4: Tire de las correas del cinturón de seguridad hacia arriba desde la parte de conexión y luego tire de la banda de ajuste del cinturón de seguridad hasta que los cinturones queden abrochados.

Paso 5: Ajuste las correas lo más fuerte posible dentro del rango de comodidad.

Paso 6: Ajuste los cinturones lo más apretados posible cada vez que coloque a los niños en los asientos, ya que es peligroso hacerlo sin ellos. Asegúrese de que todos los cinturones estén lo menos desgastados posible y que la pelvis esté fija.

7.2 Instalación por rango de tamaño 100-125cm

7.2.1 Para niños de entre 100 y 125 cm de tamaño, se utiliza un cinturón de tres puntos para fijar tanto al niño como al asiento infantil.



7.2.2 Desmonte los cinturones de seguridad para niños de la siguiente manera:

Paso 1: Afloje el cinturón y gire el asiento hacia atrás.

Paso 2: Afloje la correa del conector.

Los pasos de instalación y desmontaje son completamente opuestos.

Asegúrese de que todas las piezas de los cinturones de seguridad del automóvil estén colocadas correctamente.



7.2.3 Ajuste el reposacabezas a la altura adecuada del niño. (mire sección 4.5)
7.2.4 Fije el asiento del automóvil y del niño con cinturones de seguridad de tres puntos de la siguiente manera:

Paso 1: Coloque el asiento de seguridad en el automóvil y asegúrese de que esté firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil. (Fig. 1).

Paso 2: Ponga al niño en el asiento de seguridad. (Fig. 2).

Paso 3: Saque los cinturones de seguridad de tres puntos, coloque el cinturón de seguridad y abróchelo debajo del apoyabrazos del lado opuesto (asegurese de que los cinturones de seguridad de tres puntos y la hebilla del cinturón de seguridad estén en el lado del apoyabrazos de abajo). Los cinturones de seguridad deben pasarse por debajo para asegurar que la pelvis esté firmemente fijada. Las hebillas estarán en su lugar cuando escuche un "clic" (Fig. 3).

Paso 4: Pase el cinturón de seguridad de tres puntos por el lado orientado hacia el reposacabezas. Asegúrese de que la cinta no esté doblada, como se muestra en las figuras. Tire del cinturón de seguridad para adultos con firmeza, haga que el cinturón de seguridad de tres puntos esté lo más bajo posible y en línea con la dirección del cinturón de seguridad del automóvil (Fig. 4).

La siguiente figura muestra la posición más satisfactoria del asiento del automóvil en relación con el asiento de seguridad.



Fig 1




Fig 2



Fig. 3



Fig. 4



7.3 Instalación por rango de tamaño 125-150cm

7.3.1 Para niños de entre 125-150 cm, se utiliza un cinturón de seguridad de tres puntos para fijar tanto al niño como al asiento infantil.

7.3.2 Desmonte los cinturones de seguridad para niños (mire sección 7.2.2)


7.3.3 Retire el respaldo del asiento para niños de la siguiente manera:

Paso 1: Presione el respaldo hacia atrás hasta que el asiento descance en el suelo.

Paso 2: Retire el respaldo y asegúrese de que todas las partes de los cinturones de seguridad del automóvil y el respaldo estén colocadas correctamente.

7.3.4 Fije el asiento del automóvil y del niño con cinturones de seguridad de tres puntos de la siguiente manera:

Paso 1: Presione con fuerza el cojín elevador contra el respaldo del asiento del vehículo. (como se muestra en la siguiente imagen).



Paso 2: Deje que el niño de la altura adecuada se siente en el asiento del automóvil y tire del cinturón de seguridad del automóvil. El cinturón de seguridad del automóvil pasa por el pecho del niño, el cinturón abdominal pasa por la parte superior del muslo y el cinturón de hombro y el cinturón abdominal pasan por la parte inferior del apoyabrazos y se introducen en el compartimento del automóvil, como se muestra en la siguiente imagen.



8. Desmontaje y sustitución de la funda de tela

- Desmontaje de los cinturones de seguridad para niños (mire sección 7.2.2)
- Presione el respaldo hacia atrás hasta que el asiento descansa en el suelo y retire el respaldo. (mire sección 7.3.3)
- Retire la funda de tela del reposacabezas, el respaldo y la base por separado.
- Los pasos para reemplazar la cubierta de tela y desmontarla son los mismos.

9. Cómo desechar

- Por favor, tenga en cuenta el tratamiento de residuos del país.
- Por favor, coloque los plásticos y piezas metálicas retornables en el contenedor retornable correspondiente.

10. Instrucciones de lavado

Asegúrese de utilizar únicamente fundas de repuesto originales para los asientos, ya que son importantes para el correcto funcionamiento del sistema. Puede adquirir fundas de repuesto para los asientos en su distribuidor. El asiento para niños **NO DEBE UTILIZARSE SIN LA FUNDA DEL ASIENTO.**

- La funda se puede quitar y lavar con un detergente suave utilizando el ciclo de lavadora para prendas delicadas (30°).
- Tenga en cuenta las instrucciones de lavado de la etiqueta de la funda. El color de la funda puede desteñirse si se lava a más de 30°.
- No centrifugar ni secar nunca en secadora eléctrica (la tela puede separarse del relleno).
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua y jabón. No utilice agentes de limpieza agresivos (como disolventes).
- El arnés se puede quitar y lavar con agua tibia y jabón. La correa de tracción no se puede quitar, pero también se puede lavar sin quitarla.



TEMPERATURA



NO ENJUAGAR



NO USAR PLANCHA



NO CENTRIFUGAR



ESCURRIR
SUAVEMENTE



DEJAR SECAR
EN HORIZONTAL

11. Service post venta y garantía

A partir de la fecha de compra, en un plazo de 12 meses, si el producto presenta alguna falla que impida su uso normal, le brindaremos garantía. La garantía es gratuita, excepto en los siguientes casos:

1. Los usuarios no lo utilizan de acuerdo con el manual de instrucciones;
2. Los usuarios lo modifican o demuelen por sí mismos;
3. El asiento de seguridad se encuentra en mal estado después de un accidente grave;
4. Los desastres inesperados causan daños (como incendios, inundaciones, terremotos, etc.).

Mantenga la garantía de calidad. Póngase en contacto con el distribuidor local con la tarjeta de garantía y las facturas de compra si es necesario.